



**Das clevere Zubehör:**  
Kardanischer Drehanschluss  
Ohne Aufpreis nur bei SIT!



### 1/2" Druckluft-Schlagschrauber CP 734H

Der Klassiker bis M 20, jetzt noch besser mit gummiertem Komfortgriff! 1/2" Vierkant mit Federring zur Stecknussicherung, Pistolengriff, 420 Nm Drehmoment / max. 580 Nm permanent im Lösen, Länge 165 mm, Gewicht 2,3 kg, 4-fach Leistungsregler, Rechts/Linksumsteuerungs-Stift, Luftverbrauch 1,6 l/sec, Drehzahl 8.400 U/min, 1/4" Anschlussgewinde mit kardanischem Drehanschluss für noch leichtere Handhabung, im Karton mit Doku und EU-Konformitätserklärung.

€ 119,-

### 3/4" Druckluft-Schlagschrauber RP9561

Ein leistungsfähiger Qualitäts-Schrauber bis M 24, dessen Eigenschaften ihn als Industriewerkzeug kennzeichnen. Der 3/4" Vierkant besitzt eine Bohrung zur Stecknussicherung, der mittig angeordnete Pistolengriff ermöglicht ein leichtes Handling, das zweiteilige Gehäuse erleichtert die Wartung und sein Gewicht ist sehr niedrig. 680 Nm Drehmoment / max. 1.000 Nm, Länge 216 mm, Gewicht 4,8 kg, Luftmengen-Leistungsregler, Rechts/Linksumsteuerungs-Stift, Luftverbrauch 14 l/sec, Drehzahl 4.800 U/min, 3/8" Anschlussgewinde mit 12 mm Schlauchstutzen, im Karton mit Doku.

€ 661,-

### 1" Druckluft-Schlagschrauber CP 898-6

Der LKW-Reifendienstschrauber mit 152 mm langer Vierkantspindel für Tiefbettfelgen. 1" Vierkant mit Bohrung und Reibring zur Stecknussicherung, ein 2. Handgriff seitlich ermöglicht ein gutes Handling, 1.000 Nm Drehmoment / max. 1.700 Nm, Länge 495 mm, Gewicht 9 kg, Luftmengen-Leistungsregler, Rechts/Linksumsteuerung, Faustgriff mit Innendrucker, Luftverbrauch 4 l/sec, Drehzahl 4.200 U/min, 1/2" Anschluß mit 12 mm Schlauchstutzen, im Karton mit Doku.

€ 525,-

### 1" Druckluft-Schlagschrauber MI 3800P

Das kompakte Kraftpaket für's Grobe, nur 281 mm lang und Power bis M 36. 1" Vierkant mit Bohrung zur Stecknussicherung, 2. gummierter Handgriff seitlich, Pistolengriff, 2.100 Nm Drehmoment / max. 3.000 Nm, Gewicht 9 kg, Schalldämpfer, Aufhängeöse, Luftmengen-Leistungsregler, Rechts/Linksumsteuerung, Luftverbrauch 15 l/sec, Drehzahl 4.500 U/min, 1/2" Anschluß mit 12 mm Schlauchstutzen, im Karton mit Doku.

€ 750,-

**Der Tip von den SIT Schaudt Industrietechnikern:** Undichte Druckluft-Kupplungen verursachen hohe Energiekosten. Damit Ihre Kupplungen nicht ausschlagen, kommen diese Schlagschrauber mit einem Schlauchstutzen, um Vibrationen zu vermindern und eine lange Lebensdauer der Kupplungen zu gewähren.

### 1/2" Drehmomentschlüssel Torcofix-K bis 200 Nm

Der unentbehrliche bis M 14: Einstellbereich 20-200Nm, 1/2" Vierkant mit Kugelsicherung, Lupenskala mit Nm und ftlbs Skala, 1Nm Einteilung, hör- und fühlbares Auslösesignal durch Knickmechanik mit Gleitrolle, arretierbare Einstellwerte am Kunststoffgriff, Stahlrohr-Konstruktion, rechts-links über Pilz-Durchsteckvierkant, robuste Ratsche, Länge 485mm, 1kg, im Kunststoff-Transportkoffer mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, bescheinigt Genauigkeit von besser als 3%.

€ 120,-

### 1/2" Drehmomentschlüssel Torcofix-K bis 400 Nm

Mit 25 % mehr Leistung als übliche schliesst dieses Werkzeug die Lücke bis M 18: Einstellbereich 75-400Nm, 1/2" Pilz-Durchsteckvierkant, Länge 665 mm, 2 kg, im Karton mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789.

€ 240,-

### 3/4" Drehmomentschlüssel Torcofix-K bis 750 Nm

Einfachste Handhabung beim kontrollierten Schraubenanzug bis M 32 dank einer robusten Ratsche. Einstellbereich 140-750Nm, 3/4" Durchsteckvierkant, Länge 1.240 mm, 4,8 kg, im Karton mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789.


€ 395,-

### 1" Druckluft-Drehmomentschrauber 270 SL bis 2.700 Nm


Drehmomentgenaues Verschrauben so schnell und leicht wie noch nie! Mit dem 270 SL haben Sie alle Schraubverbindung von M 16 bis M 30 im Griff! Bauhöhe nur 265mm, Getriebedurchmesser 76mm, Gewicht ca. 5,5kg. Bei 6,5 bar geölter Druckluft betrieben rennt der 270 SL mit einer unübertroffenen Geschwindigkeit von 10U/min. los. Das gewünschte Drehmoment aus der wirkungsgradbereinigten Einstelltablette entnehmen, einstellen, den Drücker betätigen und loslegen! Der unter Last frei drehbare Antrieb vermeidet Beschädigungen, eine Dokumentation und ein Protokoll der Drehmomentwerte nach DIN 5393, ein filigraner und haltbarer Reaktionsarm aus Stahl, ein Werkzeugkasten und eine Wartungseinheit mit Nebelöler, arretierbar am Druckluft-Einstellventil, Präzisions-Manometer, Wasserabscheider mit Spiralschlauch gehören zum Lieferumfang.

€ 5.700,-

**Präzise und kompakt**



**Für Revision und bei Stillstand**



### SIT Hydraulikschraubermiete

**Beim nächsten Anlagen-Stillstand stehen Sie nicht mehr ohne das richtige Werkzeug da.** Mit dem einmaligen Service der Vermietung von Schraubgeräten für Schraubverbindungen bis M 100 und grösser, hat SIT Schaudt Industrietechnik genau das Richtige für Sie. Z.B. den TU-7 1 1/2" Hydraulikschrauber bis 10.800 Nm, eine 220V SPEED Hydraulikpumpe zum Antrieb mit 2 Hochdruck-Hydraulikschläuchen und auch die passenden Stecknüsse für Sechskant- und Inbusschrauben. Kurzfristig ab SIT Lager zum Versand bereit für Sie, minimieren Sie Ihren Arbeitsaufwand, verkürzen Sie Ausfallzeiten und rufen Sie uns. Preis pro Woche:

€ 595,-