

SIL Die neuen SL Druckluft-Drehschrauber bis 100.000 Nm

Mit diesen Pneumatikschraubern schaffen Sie's:

- ersetzen Sie Drehmomentschlüssel und Schlagschrauber
- erhöhen Sie die Schraubgeschwindigkeit und die Präzision
- schaffen Sie Arbeitsplatzergonomie
- minimieren Sie Lärm und Vibrationen

- decken Sie gleich fünf oder zehn Schraubfälle mit einem Schrauber ab
- setzen Sie auf Druckluft in schmutziger Umgebung, Robustheit zählt
- einfache Bedienung und problemloses Handling

Gerne werden wir für Sie tätig und senden Ihnen Ihren SL-Testschrauber zu.

Modell	10 SL	50 SL	80 SL	80 SLA	100 SL	100 SLA	270 SLA
max. Leistung	100 Nm	500 Nm	800 Nm	800 Nm	1.000 Nm	1.000 Nm	2.700 Nm
min. Leistung	20 Nm	60 Nm	120 Nm	280 Nm	170 Nm	400 Nm	750 Nm
für Gewindegrößen	M6-M12	M10-M20	M14-M24	M16-M24	M16-M27	M20-M27	M22-M33
Geschwindigkeit	290 min-1	65 min-1	30 min-1	1.Gang 40 min-1 2.Gang 125 min-1	30 min-1	1.Gang 40 min-1 2.Gang 125 min-1	1.Gang 12 min-1 2.Gang 56 min-1
Durchmesser Getriebe	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	72 mm	72 mm	76 mm
Bauhöhe	185 mm	198 mm	200 mm	243 mm	225 mm	280 mm	315 mm
Gewicht	2,5 kg	2,8 kg	3 kg	4 kg	4,2 kg	5,2 kg	7,2 kg
Vierkant	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Anschluss	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	1/2"
Antrieb	Druckluftmotor max. 6,3 - 8 bar Betriebsduck, Luftschlauch min. 12 mm Innen-Durchmesser						

Die umfangreiche Ausstattung der SL-Schraubgeräte macht's:

- Dualspeed 2-fache Geschwindigkeit für schnellen Voranzug und kraftvolles Lösen von fest sitzenden Schrauben
- geringes Gewicht gegenüber alten bisher bekannten Drehschraubern. Schlagschraubern und Impulsschraubern
- sehr geringe Außendurchmesser der Getriebe (nur 62 mm beim 500 Nm leistenden 50 SL)
- der Motor ist unter Last drehbar und verhindert ein Festklemmen des Griffs, Einrastungen ermöglichen das leichte Positionieren

- wirkungsgradbereinigte Drehmoment-Einstelltabelle wird mitgeliefert
- mittig ausbalancierter Handgriff mit Rechts-Linksumschaltung und Soft-Start für gefühlvollen Anlauf
- Abstützungen nach Wunsch erhältlich, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen lagermäßig lieferbar
- sichere Aufbewahrung in der mitgelieferten Metallkiste
- Wartungseinheit zur Druckluft-Aufbereitung und Versorgung des Schraubers im Lieferumfang

Weitere Informationen zu den SL-Schraubgeräten und der Technik dieser Geräte finden Sie jetzt auf www.100000nm.de/pneuschraub.htm.

Rückfragen beantworten wir hier:

Berlin: • 0 30 - 69 59 84 29

Bremen: • 0 44 99 - 92 63 05 Karlsruhe: • 0 72 40 - 92 67 -13

Köln: ● 02 21 - 2 76 24 78

Frankreich: 433 (0)6 80 - 95 67 38 oder rund um die Uhr mobil unter

4 +49 (0)1 72 - 8 09 82 16.

Schaudt Industrietechnik

Hammerwerkstraße 31 D-76327 Pfinztal Telefon +49 (0) 72 40-92 67-0 Telefax +49 (0) 72 40-92 67-11 http://www.100000Nm.de http://www.sit-powerteam.de